

De GG-NedVac Sapphire met een U-waarde vanaf 0.45 is een geavanceerd isolatieproduct dat uitzonderlijke thermische prestaties biedt. Dankzij de lage U-waarde biedt dit product uitstekende energie-efficiëntie, wat resulteert in lagere stookkosten en een verhoogd wooncomfort. Het is bijzonder geschikt voor renovaties en nieuwbouwprojecten waar maximale isolatie vereist is, zonder concessies te doen aan lichtinval of esthetiek. De GG-NedVac Sapphire is al verkrijgbaar vanaf 6mm dik.

| Dikte mm | U-waarde | Opbouw configuratie | dB | ITA % | ZTA | Gewicht p.m2 | Standaard afmeting mm | Maximale afmeting mm | Afstand houder |
|----------------------|----------|---------------------|----|-------|-----|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 6.2 | 0.55 | 3TL+V+3T | 36 | 80 | 57 | 15kg/m2 | 1000x2000 | x | 25mm |
| 8.2 | 0.55 | 4TL+V+4T | 36 | 80 | 57 | 20kg/m2 | 1500x2500 | x | 30mm |
| 8.2 | 0.45 | 4TL+V+4T | 36 | 79 | 38 | 20kg/m2 | 1500x2500 | x | 30mm |
| 10.2 | 0.55 | 5TL+V+5T | 38 | 80 | 57 | 25 kg/m2 | 1500x2500 | 2000x3000 | 40mm |
| 10.2 | 0.45 | 5TL+V+5T | 38 | 79 | 38 | 25 kg/m2 | 1500x2500 | 2000x3000 | 40mm |
| 12.2 | 0.55 | 6TL+V+6T | 38 | 80 | 57 | 30 kg/m2 | 1500x2500 | 2400x4000 | 40mm |
| 12.2 | 0.45 | 6TL+V+6T | 38 | 79 | 38 | 30 kg/m2 | 1500x2500 | 2400x4000 | 40mm |
| 8.2 extra helder | 0.55 | 4TL+V+4Ultra | 36 | 83 | 65 | 20kg/m2 | 1500x2500 | x | 30mm |
| 10.2 extra helder | 0.55 | 4TL+V+4Ultra | 38 | 83 | 65 | 25 kg/m2 | 1500x2500 | 2000x3000 | 40mm |

ALGEMEEN

| | |
|--|-------------------|
| Minimale afmeting mm | 300x300mm |
| Verhouding maximaal | 1:6 |
| Veiligheidsglas | Ja / gehard |
| Sealrand kleur / mm | geel - 10-11 mm |
| Vacuümafdichting | strip |
| Strip afmeting <0.4m ² | 90mm |
| Strip afmeting 0.4 - 0.8m ² | 190mm |
| Strip afmeting 0.8 - 1.2m ² | 290mm |
| Garantieperiode | 15 jaar |
| Recyclebaar | ja |
| Modelruiten | modellenoverzicht |

